

改装车产品技术参数

产品号: ZPJ8369X01W 发布日期: 20191015
产品ID: W4150556 生效日期: 20191015 批次 324
产品型号名称: ZJL5080JGKQ6型高空作业车
企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司
产品商标: 飞球牌 法人代表: 黄俊
生产地址: 镇江市金港大道456号
注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号:(十)03



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 7770,7700
宽: 2210 高: 2580
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:
宽: 高:
总质量(kg): 8250
整备质量(kg): 8055
额定载质量(kg): 转向型式:
准拖挂车总质量(kg):
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有
载质量利用系数: 最高车速(km/h): 110
额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 3
前悬/后悬(mm): 1110/2145
接近角/离去角(。): 17/14

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、 3206491	QL1110ANLAY	二类	载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油耗:

车身反光标识说明: 企业:常州华日升反光材料有限公司;商标:通明牌;型号:TM1200;

其他:

- 1、该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业;2、装配EV280DT上装时,后伸340mm,车长7770mm;选装EV300DTJ上装时,后伸270mm,车长7700mm;3、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,发动机4HK1-TCG61净功率为138KW,发动机4HK1-TCG60净功率为150KW;4、随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌;5、侧防护材料为6063铝,采用螺栓连接。后防护材料为Q235钢,采用螺栓连接,截面尺寸为140mm×50mm,下缘离地高度为430mm。